

Obturbateur haute pression pour conduites OPV et OHP

Description :

Les obturbateurs gonflables haute pression « OHP et OPV » permettent d'obturer tous les types de conduites (béton, acier, PEHD, acier inoxydable...). Ils ont été conçus pour résister à de fortes contre-pressions pouvant atteindre 35 bars, voire davantage sur demande.



C'est pourquoi on peut leur faire confiance pour obturer des conduites à haute pression dans les secteurs du nucléaire, des installations terrestres, du pétrole et du gaz, à des fins d'inspection, d'essais ou d'opérations de maintenance. Ces obturbateurs gonflables pour essais de pression assurent également la flottabilité des jackets ou des conduites.

Nos obturbateurs gonflables haute pression peuvent également être utilisés pour des essais de soudure, des réparations ou des remplacements de vannes.

Avantages :

- Le obturbateurs s'adapte à plusieurs diamètres de conduites
- Étanchéité totale
- Déploiement rapide dans la conduite
- Gonflage et mise en place rapides
- Résistance à l'usure et aux produits chimiques (en fonction des concentrations)
- Peut résister à une contre-pression de 25 bars et plus après étude préalable (gamme OHP)
- Fabrication sur demande

* Autres appellations : bouchon gonflable, bouchon pour canalisation, bouchon d'égout, ballon gonflable,

bouchon gonflable pour canalisation, bouchon de canalisation, obturbateur dilatable, obturbateur d'étanchéité

Étanchéité :

Canalisations destinées au contrôle, aux essais et à la maintenance

* Canalisations sur les installations offshore et gazières

• Sur les canalisations sous pression* Pipes on off-shore and gas Installations



Obturbateur haute pression pour conduites OPV et OHP

Accessoires :

- * Bride (provenant de l'OPV 140)
- * Conduite de gonflage
- * Dérivation pour essai de la tuyauterie
- * Câble de manutention



Dimensions :

Autres longueurs sur demande

Ref.	OD Ø (mm)	Ø minimal d'étanchéité (mm)	Ø max. d'étanchéité (mm)	Longueur (mm)	Ligne de gonflage	Max. Back Contre- pression OPV (bar)	Max. Contre- pression OHP 1 (bar)	Max. Contre- pression OHP 2 (bar)
90	90	95	145	230	1/4"	3	8	15
140	140	145	190	280	1/4"	3	8	15
185	185	190	245	370	1/4"	3	8	15
240	240	245	290	550	1/4"	3	8	15
280	280	290	385	560	1/4"	3	8	15
380	380	385	490	685	1/4"	3	8	15
480	480	490	595	970	1/4"	3	8	15
530	530	535	700	1345	3/4"	3	8	15
690	690	700	900	1180	3/4"	3	8	15
840	840	850	1000	1485	3/4"	3	8	15
990	990	1000	1300	1640	3/4"	3	8	15
1090	1090	1290	1400	1890	3/4"	3	8	15
1290	1290	1300	1550	2220	3/4"	3	8	15
1490	1490	1550	1895	2770	3/4"	3	8	15
1890	1890	1895	2220	3210	3/4"	3	8	15



Stay in contact

Website: www.LDA.be

Email: LDA@LDA.be

tel: +32(0)2– 266 13 13

LinkedIn: [LDA Belgium](#)

Find us

Hoge Buizen 53
1980 Eppegem
Belgium

